

Bezoekadres

Fahrenheitstraat 2, 7461 JA Rijssen

Uw persoonlijke Mitsubishi aanbieding



Met een Mitsubishi Heavy Industries airconditioner wandmodel SRK20ZS-W creëert u het hele jaar door een perfect binnenklimaat. Met de standaard inverter warmtepomp kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen, verwarmen, filteren en ontvochtigen. Uw airconditioner is dus het hele jaar door een echte klimaatregelaar.

De Mitsubishi Heavy Industries wandunits zijn bovendien standaard uitgerust met de beste filtertechnieken. Nare luchtjes, sigarettenrook, pollen en stof worden gefilterd.

Gaat u voor A-kwaliteit, strak design en de meest uitgebreide functionaliteit, dan kiest u voor dit merk en type airconditioning.

Mitsubishi airco 2,0 kW (single split).

Vermogen	: 2,0 kW
Koelcapaciteit	: 2,0 kW
Verwarmingscapaciteit	: 2,7 kW
Geschikt voor	: verwarmen en koelen
Geschikt voor ruimte	: tot +/- 70 m3
Afmeting binnenunit (BxDxH)	: 870x230x290
Afmeting buitenunit (BxDxH)	: 842x290x542

Bovengenoemde airco inclusief montage en BTW kunnen wij u aanbieden voor:

€ 2.345,00

Bijkomende kosten / opties:

Goot / koelleiding / bekabeling (€ 75,00 per meter extra)	☐	€ -
Aparte groep (20 meter bekabeling met extra groep van buitenunit naar meterkast in opbouw)	☐	€ 520,00
Condenspomp (indien omhoog moet worden gepompt)	☐	€ 275,00
WIFI-print (bediening op afstand middels app)	☐	€ 210,00

Totaalprijs voor uw airco inclusief BTW:

€

De levering en montage omvatten:

- * Het leveren en monteren van de binnen- en buitenunit.
- * De buitenunit wordt op kunststof balkjes (plat dak) of middels een wand console (muurmontage) geplaatst.
- * Het leveren en monteren van de koelleidingen met de kabels tussen de binnen- en buitenunit.
- * Het leveren en monteren van de condensafvoer (4 meter).
- * Het elektrisch aansluiten van de binnen- en buitenunit.
- * Het leveren en monteren van één dak- of muurdoorvoer.

Voorwaarden:

- * Er is een geaard stroompunt aanwezig binnen één meter vanaf de buitenunit.
- * De binnen- en buitenunit kunnen geplaatst worden zonder klim- of hijsmateriaal.
- * De binnen- en buitenunit moeten eenvoudig toegankelijk zijn.
- * Een maximale afstand tussen binnen- en buitenunit van 2 meter (lengte leidingen en kabels 3 meter).
- * Een condenswaterafvoer met flexibele pijp (exclusief condenspomp, indien omhoog moet worden gepompt).
- * Bouwkundige afwerking is uitgesloten.
- * De installatie geschiedt volgens milieuvoorschriften (F-Gassen verordening).
- * Een maximale afstand tussen buitenunit en meterkast van 20 meter, indien er een aparte groep gemaakt dient te worden.
- * Voldoende ruimte in meterkast voor 1 stuks automaat, indien er een meterkast uitbreiding gemaakt dient te worden.

- * Prijzen zijn inclusief 21% BTW (montage en materiaal)
- * Prijs is exclusief het bewerken van asbesthoudende materialen.
- * Deze offerte is standaard één maand geldig na afgifte datum.
- * Op deze offerte zijn de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk Consumenten (AVIC) van toepassing, een exemplaar hiervan is beschikbaar op onze website www.vandamgroep.com

Voor akkoord:	Datum afgifte offerte:	24 maart 2023
Naam:	Mailadres:	
Adres:	Datum ondertekening offerte:	
Postcode / Plaats:	Handtekening:	
Telefoonnummer:		